

**Motorcraft**

Ford-Motorcraft A5 5W-30

A Ford-Motorcraft A5 5W-30 a korszerű benzin- és dízelüzemű motorok követelményei alapján fejlesztett, korszerű technológiával gyártott teljesen szintetikus motorolaj.

Alkalmazási terület

A Ford-Motorcraft A5 5W-30 motorolajat elsősorban a benzin- és dízelüzemű Ford személygépkocsikhoz ajánljuk. A motorolaj kiválasztásakor vegye figyelembe a gépkocsi kezelési kézikönyvében lévő kenőanyag ajánlást.

Előnyök

Ford-Motorcraft A5 5W-30:

- Magas fokú védelmet nyújt a korszerű benzin- és dízelüzemű motoroknak.
- A kiemelkedő hidegfolyási képesség hidegindításkor is gyors átlojazást eredményez, ezzel jobb kenést nyújt a motor alkatrészeinek és így csökkenti a hidegindítási kopást.

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A1/B1, A5/B5

API SM/CF

ILSAC GF-4

Megfelel a Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C és WSS-M2C913-D jóváhagyások követelményeinek.

Egészség és Biztonság

Minden termékünk biztonsági adatlapja elérhető. A termékek tárolásával, biztonságos kezelésével és a hulladék megsemmisítésével kapcsolatban a biztonsági adatlapokból nyerhet megfelelő tájékoztatást.

Jellemző értékek

NÉV	MÉRÉSI ELJÁRÁS	FORD-MOTORCRAFT A5 5W-30	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	0.85	g/ml
Viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	9.7	mm ² /s
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	4750 (5W) (-30°C)	mPa.s (cP)
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	55.0	mm ² /s
Viszkozitási index	ASTM D2270	162	None
Dermedéspont °C	ASTM D97	-42	°C
Zárttéri lobbanáspont	ASTM D93	204	°C
Szulfáthamu-tartalom	ASTM D874	1.14	súly %