

CERAMIC GREASE GREY



Magas hőmérsékletnek ellenálló, áramot nem vezető kenőanyag

Leírás:

CERAMIC GREASE GREY egy áramot nem vezető, kiváló minőségű, szürke színű kerámia zsír, mely nehéz üzemi körülmények (szélsőséges hőmérséklet és magas nyomás) között is használható.

Alkalmazás:

Kiváló tapadással rendelkezik, magas a hőmérsékleti ellenállása (-40 °C-tól +1 200 °C-ig), kitűnő a nyomás ellenállása, továbbá véd az időjárás, a víz, a só, gyenge savak és lúgok ellen is. Véd az elektrolitikus korrózióval szemben, megakadályozza a túlzott kopást és az alkatrészek egymáshoz tapadását, ezáltal megkönnyítve azok szétszerelését. Alkalmos ABS-fékrendszerek és lambda-érzékelők szereléséhez. **Speciális 360°-os** szelep lehetővé teszi, hogy a tartály minden helyzetében alkalmazható legyen.

Nem tartalmaz fémetek.

Használati utasítás:

1. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.
2. Használjon elegendő mennyiségű **CERAMIC GREASE GREY**-t a kezelendő felületre, és hagyja hatni.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Szürke

Szag: Oldószerre jellemző

Bázis: Nagyon finom kerámia részecskék

Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C

Lobbanáspont: <0 °C

Sűrűség 20°C-nál: 0,68 g/cm³

Hőmérséklet-ellenállás: -40 °C és +1200 °C között

Szerves oldószer tartalom: 69,4 % (EU-VOC: 471,9 g/l)



Egészség és biztonság:

Vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatokat!

Raktározás:

10 év száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyűpárlat



MEGNEVEZÉS	RAKTÁRI KÓD	KISZERELÉS	TERMÉKSZÁM
CERAMIC GREASE GREY	CHCGG	400 ml	CH80143

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.

9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10

E-MAIL: iroda@chemistrypro.eu // www.chemistrypro.eu