

CAVITY WAX SPRAY



Üregvédő Viasz Spray

Leírás:

A Cavity Wax Spray egy korrózióálló, hosszú távú védelemre alkalmazandó viasz spray, nehezen hozzáférhető helyekre.

Alkalmazás:

Rugalmas, tapadásmentes bevonata véd a nedvesség, az időjárás és a közúti só káros hatásai ellen. Alacsony viszkozitásának köszönhetően behatol a nehezen hozzáférhető helyekre is, kitölti az egyenetlenségeket és alkalmazkodik a felülethez. Használata hosszú távú védelmet biztosít üregek, fémlemezek, festett részek, gépalkatrészek, redők, formák raktározásánál, stb. Összhangban van a finn minőségi SFS 4086 normával, mint magas szintű és hatékony üregvédő korrózió gátló szer.

Nem károsítja a műanyag, gumi és festett felületeket!

Használati utasítás:

1. Használat előtt rázza fel.
2. Üregvédelemhez használja a hosszú applikátort.
3. Felületvédelemhez használja a szabványos applikátort.
4. Alkalmazás után fújja át a permetező fejet a flakon fejjel lefelé tartásával.
5. Távolítsa el a viaszt a nem kívánt felületről Chemistry Soft Cleaner termékkel.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Termék megjelölés szerint

Szag: Fajtájára jellemző

Lobbanáspont: - 97 °C

Öngyulladás hőmérséklet: magától nem gyullad

Relatív sűrűség 20°C-on: 0,66g/cm³

Gyulladás hőmérséklet: 365 °C

Szerves oldószer tartalom: 85,1% (574 g/l)

Hőállóság: -30°C és +80°C

Szilárdanyag-tartalom: kb. 53% % DIN 53216



Egészség és biztonság:

Vegye figyelembe a biztonság technikai adatlapban szereplő adatokat!

Raktározás:

30 hónap +10°C és +30°C, közvetlen napsugárzástól védett, száraz és hűvös helyen.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Nafta (ásványolaj) hidrogénezett könnyűpárlat, Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kénmentesített nehéz, Bután, Propán

MEGNEVEZÉS

RAKTÁRI
KÓD

KISZERELÉS

TERMÉKSZÁM

CAVITY WAX SPRAY

CHCWX500

500 ml

87456

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.

9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10

E-MAIL: iroda@chemistrypro.eu // www.chemistrypro.eu