

Biztonságos oldószer

Leírás:

Az Acryclean spray egy rendkívül hatékony, biztonságos, erős oldószer különböző felületek tisztítására, zsírtalanítására.

Alkalmazás:

Alkalmazható ragasztás és fényezés előtti tisztításra és zsírtalanításra. Eltávolítja a zsírt, olajat, szilikont, viaszt, kátrányt, gyantát, tömítő-, ragasztó maradványokat, matricákat, ragasztó szalagokat. Nem hagy maga után olajos réteget.

Használati utasítás:

Tisztítás és zsírtalanítás ragasztás előtt:

1. Tisztítsa meg a felületet Acrycleannel.
2. Alaposan törölje szárazra egy tiszta szőszmentes ronggyal.
3. Ragasztás előtt 5-10 percet hagyja szellőzni.

Kiszáradt ragasztók és tömítőanyagok eltávolítása:

1. Távolítsa el a ragasztó, illetve tömítő maradványokat.
2. Alkalmazza az Acryclean-t a tisztítandó felületen.
3. Hagyja 10-20 percig hatni.
4. Távolítsa el a feloldott maradványokat ronggyal vagy ecsettel.

Meg nem kötött ragasztó és tömítő anyagok eltávolítása:

1. Alkalmazza az Acryclean-t a ragasztó vagy tömítőanyagra.
2. Hagyja 2-5 percig hatni.
3. Távolítsa el a feloldott anyagot rongy segítségével.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Kiszerezés: Aeroszol

Szín: Termék megjelölés szerint

Szag: Oldószer jellegű

Lobbanáspont: - 97°C

Gyulladási hőmérséklet: 470 °C

Sűrűség 20 °C-nál: 0,75 g/cm³

Szerves oldószer tartalom: 746g/l



Egészség és biztonság:

Vegye figyelembe a biztonság technikai adatlapban szereplő adatokat!

Raktározás:

30 hónap száraz és hűvös, fagymentes helyen.



VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ:

Nafta (ásványolaj) hidrogénezett könnyűpárlat, Xilol

MEGNEVEZÉS

RAKTÁRI
KÓD

KISZERELÉS

TERMÉKSZÁM

ACRYCLEAN SPRAY

CHACLS

500 ml

87603

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.

9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10

E-MAIL: iroda@chemistrypro.eu // www.chemistrypro.eu