

# SPRAY QUICK SHOT



## Injektor - és karburátor tisztító

### Leírás:

A **SPRAY QUICK SHOT** egy magas minőségű és hatékony oldószerkeverék az üzemanyag rendszerek szívó egységeinek tisztításához.

### Alkalmazás:

A termék maradék nélkül eltávolítja a zsír, karbon, gyanta stb. lerakódásokat, melyek az üzemanyagrendszer meghibásodásához vezethetnek. Tisztítja a fojtószelepeket, az üzemanyag-befecskendezőket, szívószelepeket, EGR szelepeket, légtömeg mérőket stb. Használható személyautóknál és teherautóknál katalizátoros vagy anélküli, hajó motoroknál, motorkerékpárok és robogóknál, hómáróknál, fűnyíróknál, láncfűrészeknél stb.

### Használati utasítás:

1. Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel.
2. A **SPRAY QUICK SHOT**-ot permetezze elegendő mennyiségben a tisztítandó felületre, majd hagyja elpárologni, esetleg törölje le egy tiszta ronggyal vagy papírtörülővel.
3. Szükség esetén a folyamatot ismétlje meg.

### Folytószelep tisztítás:

1. Indítsa el a motort és hagyja bemelegedni.
2. Szerelje le a levegő szűrő házat a folytószelepről.
3. Alkalmazza a terméket a folytószelep belső részére, tisztítsa le a külső részt is.
4. Hagyja 5-10 percig hatni a terméket.
5. Indítsa el a motort és öblítse le a keletkezett szennyeződést **SPRAY QUICK SHOT** termékkel 5-10 másodpercig.
6. Ha szükséges, ismétlje meg az eljárást.
7. Végezzük el a leszerelt részek visszaszerelését.
8. Ha a motor magasabb fordulaton jár alapjáraton, végezze el a folytószelep alapbeállítását, illetve az irányítóegység 100-150 km után automatikusan beállítja az alapjáratot.

### Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Aeroszol  
Szag: Oldószerre jellemző  
Lobbanáspont: - 97 °C  
Szerves oldószer tartalom: 100,0 %

Szín: Termék megjelölés szerint  
Gyulladási hőmérséklet: 425 °C  
Sűrűség 20°C-nál: 0,77 g/cm<sup>3</sup>



### VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ:

Toluol, Butanon, Propán, Propán-2-ol



### Egészség és biztonság:

Vegye figyelembe a biztonság technikai adatlapban szereplő adatokat!

### Raktározás:

30 hónap száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

MEGNEVEZÉS

RAKTÁRI  
KÓD

KISZERELÉS

TERMÉKSZÁM

SPRAY QUICK SHOT

CHSQS

500 ml

87610

### NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

### Csak szakmai és ipari felhasználásra!



CHEMISTRY PRO  
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.

9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10

E-MAIL: [iroda@chemistrypro.eu](mailto:iroda@chemistrypro.eu) // [www.chemistrypro.eu](http://www.chemistrypro.eu)